

## Rahmengenometrien Modelljahr 2021

Rabeneick TS7, Shimano Deore XT 30-Gang / Disc																
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Diamant	267620	500	550	140	445	1054	65	73°	69°	422	372	583	37-622	90	640	31,8
Diamant	267621	550	580	150	445	1084	65	73°	69°	422	399	592	37-622	100	640	31,8
Diamant	267622	600	610	160	445	1114	65	73°	69°	422	425	601	37-622	100	640	31,8
Trapez	267624	500	550	140	445	1054	65	73°	69°	422	372	583	37-622	90	640	31,8
Trapez	267625	550	580	150	445	1084	65	73°	69°	422	399	592	37-622	100	640	31,8

Rabeneick TS5, Kette / Shimano Deore 30-Gang / Disc																
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Diamant	267620	500	550	140	445	1054	65	73°	69°	422	372	583	37-622	90	640	31,8
Diamant	267621	550	580	150	445	1084	65	73°	69°	422	399	592	37-622	100	640	31,8
Diamant	267622	600	610	160	445	1114	65	73°	69°	422	425	601	37-622	100	640	31,8
Trapez	267624	500	550	140	445	1054	65	73°	69°	422	372	583	37-622	90	640	31,8
Trapez	267625	550	580	150	445	1084	65	73°	69°	422	399	592	37-622	100	640	31,8

Rabeneick TS5, Nabe / Shimano Nexus 8-Gang / Freilauf / Disc																
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Diamant	269112	500	595	130	465	1097	65	72	70	422	400	570	35-622	90	640	31,8
Diamant	269113	550	602	150	465	1099	65	71	70	422	410	580	35-622	110	640	31,8
Diamant	269114	600	615	170	465	1106	65	71	70	422	420	600	35-622	110	640	31,8
Trapez	269117	500	597	150	465	1094	65	71	70	422	400	580	35-622	90	640	31,8
Trapez	269118	550	583	165	465	1096	65	71	70	422	410	590	35-622	110	640	31,8

Rabeneick TS4, Shimano Deore 27-Gang / Disc																
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Diamant	267620	500	550	140	445	1054	65	73°	69°	422	372	583	37-622	90	640	31,8
Diamant	267621	550	580	150	445	1084	65	73°	69°	422	399	592	37-622	100	640	31,8
Diamant	267622	600	610	160	445	1114	65	73°	69°	422	425	601	37-622	100	640	31,8
Trapez	267623	450	520	130	445	1023	65	73°	69°	422	345	573	37-622	90	640	31,8
Trapez	267624	500	550	140	445	1054	65	73°	69°	422	372	583	37-622	90	640	31,8
Trapez	267625	550	580	150	445	1084	65	73°	69°	422	399	592	37-622	100	640	31,8

## Rahmengenometrien Modelljahr 2021

Rabeneick TS3, Shimano Alivio 24-Gang / Disc																
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Diamant	267620	500	550	140	445	1054	65	73°	69°	422	372	583	37-622	90	640	31,8
Diamant	267621	550	580	150	445	1084	65	73°	69°	422	399	592	37-622	100	640	31,8
Diamant	267622	600	610	160	445	1114	65	73°	69°	422	425	601	37-622	100	640	31,8
Trapez	267624	500	550	140	445	1054	65	73°	69°	422	372	583	37-622	90	640	31,8
Trapez	267625	550	580	150	445	1084	65	73°	69°	422	399	592	37-622	100	640	31,8

Rabeneick TX7, Shimano Nexus 8-Gang / Freilauf / Gates / Disc																
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Diamant	266872	500	600	170	450	1106	60	73	71	422	421	587	37-622	60	700	31,8
Diamant	266873	550	620	190	450	1127	60	73	71	422	435	606	37-622	60	700	31,8

Rabeneick TX7C, Shimano Nexus 8-Gang / Freilauf / Gates / Disc																
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Diamant	266872	500	600	170	450	1106	60	73	71	422	421	587	37-622	60	700	31,8
Diamant	266873	550	620	190	450	1127	60	73	71	422	435	606	37-622	60	700	31,8

Rabeneick TS-E Speed, Shimano Deore XT 10-Gang / Disc																
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack	Gabellänge	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Diamant	267920	500	580	140	445	1084	65	73°	69°	400	580	417	37-622	90	640	31,8
Diamant	267921	550	595	150	445	1099	65	73°	69°	410	590	417	37-622	100	640	31,8
Diamant	267922	600	610	160	445	1114	65	73°	69°	420	600	417	37-622	100	640	31,8
Trapez	267924	500	580	140	445	1084	65	73°	69°	410	570	417	37-622	90	640	31,8
Trapez	267925	550	595	150	445	1099	65	73°	69°	420	580	417	37-622	100	640	31,8

## Rahmengenometrien Modelljahr 2021

Rabeneick TC-E, Shimano Deore XT 10-Gang / Disc																
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack	Gabellänge	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Diamant	267920	500	580	140	445	1084	65	73	69	404	582	430	47-622	90	620	31,8
Diamant	267921	550	595	150	445	1099	65	73	69	414	592	430	47-622	110	620	31,8
Diamant	267922	600	610	160	445	1114	65	73	69	425	608	430	47-622	110	620	31,8
Trapez	267924	500	580	140	445	1084	65	73	69	398	582	430	47-622	90	620	31,8
Trapez	267925	550	595	150	445	1099	65	73	69	414	592	430	47-622	90	620	31,8

Rabeneick TC-E Carry, Shimano Deore XT 10-Gang / Disc																
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack	Gabellänge	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Diamant	267920	500	580	140	445	1084	65	73	69	404	582	430	47-622	90	620	31,8
Diamant	267921	550	595	150	445	1099	65	73	69	414	592	430	47-622	110	620	31,8
Diamant	267922	600	610	160	445	1114	65	73	69	425	608	430	47-622	110	620	31,8
Trapez	267924	500	580	140	445	1084	65	73	69	398	582	430	47-622	90	620	31,8
Trapez	267925	550	595	150	445	1099	65	73	69	414	592	430	47-622	90	620	31,8

Rabeneick TX-E Urban, Singlespeed / Gates / Disc																
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack	Gabellänge	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Diamant	267927	500	600	170	460	1116	60	73°	71°	410	580	420	37-622	60	660	24,5
Diamant	267928	550	620	190	460	1137	60	73°	71°	430	600	420	37-622	60	660	24,5